



Soldadores & Motores Ltda.



Btá *Contáctenos*

PBX:(1)261 8158

soldamotores@gmail.com

www.soldadoresymotores.com





TORRE DE ILUMINACIÓN



Modelo Torre	MLT 3060	MLT 4060
Fabricante	Magnum	Magnum
Motor Marca	Mitsubishi	Mitsubishi
Modelo	L3E-W461ML	L3E-W461ML
Tipo	Diesel, enfriado por agua, 4-tiempos	Diesel, enfriado por agua, 4-tiempos
Aspiración	Natural	Natural
Potencia - Prime	8.2kW / 11.0 hp	8.2kW / 11.0 hp
Potencia - Stand By	9.1 kW / 12.2 hp	9.1 kW / 12.2 hp
Desplazamiento	0.95 L	0.95 L
Cilindros	3	3
Consumo de combustible - Prime	1.78 Lph (0.47 gph)	1.78 Lph (0.47 gph)
Capacidad tanque	114 L (30 gal)	114 L (30 gal)
Generador Marca	Marathon Electric	Marathon Electric
Tipo	Sin escobillas	Sin escobillas
Aislamiento	F	F
Potencia Salida Stand By	6 kW / 8.05 hp	6 kW / 8.05 hp
Conjunto Motor Alternador		
Potencia Stand By	6.0 kW / 6.0 kVA	6.0 kW / 6.0 kVA
Voltaje Salida	120 / 240 V	120 / 240 V
Amperaje de Salida	50 / 25 A	50 / 25 A
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Factor de Potencia	1.0 (1 Fase)	1.0 (1 Fase)
Luces		
Tipo	Haluro Metálico	Haluro Metálico
Balastro	Núcleo y Bobina	Núcleo y Bobina
Lumens	440,000	440,000
Alcance	20,234 - 28,328 m2	20,234 - 28,328 m2
Remolque		
Número de ejes	1	1
Capacidad - Eje	2,200 lbs / 998 kg	2,200 lbs / 998 kg
Tamaño del aro de llantas	13"	13"
Acople para remolque	Aro 2"	Aro 2"
Máxima Presión de llanta	50 psi	50 psi
Dimensiones		
Longitud con mástil en posición de transporte	170" / 4.32 m	170" / 4.32 m
Ancho	49" / 1.25 m	63" / 1.60 m
Ancho con estabilizadores extendidos	98" / 2.49 m	140" / 3.56 m
Alto con mástil en posición de transporte	68" / 1.73 m	70" / 1.78 m
Alto con mástil en posición de trabajo	30 ft / 9.14 m	30 ft / 9.14 m
Rotación de mástil	360°	360°

